

Comandos

Limpiar caché:

npm cache clean

Instalar desde package.json:

npm install

Que no lea ni genere un archivo de bloqueo:

npm install --no-package-lock

Añadir paquete:

npm install <paquete> [--global]

Añadir paquete como dependencies:

npm install <paquete> [--save-prod]

Añadir paquete como devDependencies:

npm install <paquete> --save-dev

Añadir paquete como optionalDependencies:

npm install <paquete> --save-optional

Añadir versión exacta:

npm install <paquete> --save-exact

Desinstalar paquete:

npm uninstall <paquete> [--global]

Actualizar paquete:

npm update [<paquete>] [--global]

Actualizar interactiva:

npx npm-check -u

Vincular paquete local:

npm link <directorio>

Listar todos los paquetes del nivel superior:

npm list --depth 0

Auditar las dependencias vulnerables:

npm audit [fix]

Lista de paquetes obsoletos:

npm outdated

Inicializar:

npm init

Inicio/Cierre de sesión:

npm <login | logout>

Ejecutar scripts:

npm run <script>

Ejecutar test:

npm test

Crear paquete build:

npm build

Publicar:

npm publish

Despublicar:

npm unpublish <paquete>[@#.#.#]

Hacer un paquete obsoleto:

npm deprecate <paquete>[@#.#.#] <mensaje>

Lista de configuración:

npm config list

Configurar --save-default como predeterminado:

npm config set save-exact true

Configurar ~ por defecto en lugar de ^:

npm config set save-prefix '~'

Ejecutar paquete:

npx <paquete>